



СП з ІІ ТОВ "Мефферт Ганза Фарбен"

вул. Курсантська, 7-Б, м. Дніпро, 49051, Україна

Телефон/факс (056) 377-95-05 e-mail: postMGF@ganza.com.ua

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 18 від 11.02.2025

Фарба водно-дисперсійна MGF Wandfarbe M1a,

виготовлена згідно ТУ У 24.3-31158382-001-2002 "Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні.

Технічні умови" зі зміною № 8 від 28.06.2023

Колір: Білий

Партія: № 15

Дата виготовлення: 28.01.2025

Фасування та кількість фасувань:

3,5 kg (кг) - 120 шт., 7 kg (кг) - 180 шт., 14kg (кг) - 160 шт.

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Найменування показника	Норми за ТУ У 24.3-31158382-001-2002 зі зміною № 8	Результати контролю та випробувань
1 Колір плівки матеріалу лакофарбового	Має відповідати зразкам-еталонам, затвердженим в установленому порядку	Відповідає
2 Зовнішній вигляд висохлої плівки матеріалу лакофарбового	Рівна, однорідна поверхня без зморшок, віспин, патьоків та включень, помітних неозброєним оком	Відповідає
3 Блиск, Gu	Менше 5 при куті відбиття 85°	4,8
4 Масова частка нелетких речовин, %	56,0 – 58,0	57,5
5 рН матеріалу лакофарбового	8,0 – 9,5	9,2
6 Густина матеріалу лакофарбового за температури (20,0 ± 0,5) °C, g/cm ³	1,520 ± 0,030	1,52
7 Покривність висохлої плівки, g/m ²	Не більше 160	Відповідає
8 Час висихання до ступеню 3 за температури (20,0 ± 2,0) °C, h	Не більше 1	Відповідає
9 Ступінь перетирання, μm	Не більше 60	20

Примітки:

Граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/а): 30 g/l (г/л).

Ця продукція містить max 1 g/l (г/л) ЛОС.

Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці – 36 місяців від дати виготовлення.



Головний технолог СП з ІІ ТОВ "МГФ"

М.П.

Людмила ГОРБАЛЮК