

Лист технічних даних

Бітумний герметик

Покрівельний герметик на основі бітуму. Водостійкий і водонепроникний, має хорошу адгезію до різних будівельних матеріалів, таких, як: дерево, ізоляційні панелі, метал, пластик, бетон, черепиця, гофроване та листове залізо та ін. Чудово підходить для швидкого ремонту покрівлі, дренажних систем, димових труб, водостоків, також можна використовувати при спорудженні теплиць, ущільненні тріщин фундаментів. Може використовуватися при низьких температурах та на вологих поверхнях. Після застигання має відмінні ізолюючі властивості. Затверділий герметик стійкий до впливу УФ випромінювання, постійної вологості, стирання і тиску.

ІНСТРУКЦІЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

Очистити поверхню від пилу, жиру та інших забруднень. Відрізати наконечник картриджа, прикрутити насадку й зрізати її наконечник у співвідношенні з необхідною шириною шву. За допомогою пістолету рівномірно нанести герметик на шов. Оптимальна ширина шву 5 мм. Використовувати при температурі від +5°C до +40°C. Зберігати в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці. Запобігати прямого попадання сонячного проміння та випромінювання штучних обігрівачів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

Небезпечний при попаданні в органи дихання. Подразнює очі та шкіру. При попаданні герметика на шкіру промити водою і, за необхідності, звернутися до лікаря.

Гарантійний термін зберігання – 18 місяців з дати виготовлення.

Дата виготовлення вказана на балоні.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

NO.	Властивість	Значення
1	Основа	Бітум
2	Густина	1,03-1,10 g/cm ³
3	Колір	чорний
4	Плівкоутворення	20-30 хвилин
5	Час різки (5mm шов)	24-48 годин
6	Повне висихання	48-72 годин
7	Гарантійний термін	18 місяців
8	Температура використання	від +5°C до +40°C
9	Термостійкість	від -20°C до +80°C