



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.
№1

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 18.06 2020 р.

№ 12.2-18-1/13483

Об'єкт експертизи: Водно-дисперсійні матеріали - фарби для внутрішніх поверхонь, згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із – ТУ У 20.3–31749934–004:2015 «Ґрунтівки, фарби, штукатурки та шпаклівки водно-дисперсійні лакофарбові. Технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.30.11-70.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Житлове, промислове, цивільне будівництво, в тому числі будівлі медичного призначення, дитячі садки, школи та підприємства харчової промисловості; оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна; ПрАТ «Термінал-М»; м. Київ-74, вул. Резервна, 8, тел./факс: 501 91 82, E-mail: office@siltek.kiev.ua; код за ЄДРПОУ: 31749934

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПрАТ «Термінал-М»; м. Київ-74, вул. Резервна, 8, тел./факс: 501 91 82, E-mail: office@siltek.kiev.ua; код за ЄДРПОУ: 31749934

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: сольвенту-нафта – (у перерахунку на С) - 100 мг/м³ (IV клас небезпеки, п); ксилолу - 50 мг/м³ (III клас небезпеки, п); уайт-спіриту (у перерахунку на С) - 300 мг/м³ (IV клас небезпеки, п); скипінару (у перерахунку на С) - 300 мг/м³ (IV клас небезпеки, п); алюмінію (в перерахунку на алюміній) - 2 мг/м³ (III клас небезпеки, а, Ф) відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Рівень запаху - не більше 2 балів. Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ГДК, с.д.: ксилолу – 0,2 мг/м³; алюмінію оксиду (в перерахунку на алюміній) - 0,01 мг/м³ відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Інструкції №6035 А-91, „Инструкция по санитарно-гигиенической оценке материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели”.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Водно-дисперсійні матеріали - фарби для внутрішніх поверхонь, згідно з додатком до Висновку, виготовлені у відповідності із ТУ У 20.3-31749934-004:2015 «Ґрунтівки, фарби, штукатурки та шпаклівки водно-дисперсійні лакофарбові. Технічні умови» за наданим заявником комплектом документів та зразками, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.3-31749934-004:2015 «Ґрунтівки, фарби, штукатурки та шпаклівки водно-дисперсійні лакофарбові. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії Медичних наук України»

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@amnu.gov.ua
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 6982 від 05 червня 2020 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва" Національної академії медичних наук України"

М.П.



Захаренко М.І.
(ініціали та прізвище)

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "18" "06" 2020 р.

№ 12.2-18-1/ 13483

Siltek E-200 GASBETON

Siltek Flex Protect

Siltek Stone Varnish

Siltek Multifix

ДУ „Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України” 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@amnu.gov.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 6982 від 05 червня 2020 року

Заступник Голови експертної комісії



Захаренко М.І.