



Монтажний клей Cyanofix 84A

Сторінки: 1 из 1

Технічні дані:

Консистенція	Рідина
Механізм отвердження	Хімічна реакція
Відкритий час*	Близько 10 сек
Час затвердіння *	Близько 60 сек
Термостійкість	Від -40 °С до +120 °С

* Величина може змінюватися залежно від умов навколишнього середовища (температура, вологість, тип субстрату і т.д.)

Опис продукту:

Супершвидкий клей, який не містить розчинника, призначений для склеювання більшості матеріалів. Склеює тільки добре прилеглі поверхні. Не використовувати для клеєння поліетилену, поліпропілену, тефлону.

Сфери застосування:

- Склеювання порцеляни, кераміки, скла, слонової кістки.
- Склеювання різних штучних матеріалів.
- Склеювання дорогоцінних каменів, металів.

Упаковка:

Колір: прозорий.

Упаковка: тубик 3 г, пляшка 20 г.

Зберігання:

12 місяців в закритій упаковці при низькій температурі, напр. в холодильнику.

Заходи безпеки:

Дотримуватися звичайних заходів безпеки гігієни. Працювати в захисних рукавичках.

Увага:

- Клей може склеїти пальці або повіки і пошкодити зір!
- Зберігати в недоступному для дітей місці!

Інструкція із застосування:

- Поверхні знежирити, очистити від пилу і бруду, добре висушити.
- Відрізати кінець тубика і випустити краплю клею на одну зі склеюваних поверхонь.
- Притиснути обидві поверхні на близько 60 секунд.
- Після використання закрити тубик.
- Температура використання від +5°C до +25°C.
- Інструменти можна чистити спиртом відразу після забруднення.

Норми та сертифікати:

Продукт виробляється компанією Soudal NV, Бельгія, згідно з нормами ISO 9002.

Рекомендації, що містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і різних способів застосування, що знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальності за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування.

АТ «Солді і Ко», 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 28/2, тел. / Факс: (044) 591-53-05

www.soudal.ua, www.teplyimontazh.com.ua, e-mail: info.soudal@soldi.kiev.ua